

**1 - CONSTRUCTION**

- Sangles plates tissées en armure toile ou sergé.
- Composées de fils para-aramide ou méta-aramide en filaments continus ou fibres.
- Construit de façon à leur donner une porosité suffisante afin de faciliter le passage de la vapeur pendant les phases de teinture et thermofixation.
- Traitées afin de garder une bonne stabilité dimensionnelle.

**2 - CARACTERISTIQUES**

| SPECIFICATION            | UNITE | NO 08        | NO 10        | NO 13        | AR 09        | NO 09        |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Matière                  |       | méta-aramide | méta-aramide | méta-aramide | para-aramide | méta-aramide |
| Largeur                  | mm    | 15           | 180 - 300    | 75           | 180 - 300    | 180 - 300    |
| Tolérance sur la largeur | mm    | ± 0.5        | ± 3          | ± 1          | ± 3          | ± 3          |
| Nombre de fils de chaîne | Nb/cm | 26           | 15           | 20           | 16           | 17           |
| Titre fils de chaîne     | Dtex  | 1330         | 1330         | 1330         | 1100         | 3300         |
| Nombre de fils de trame  | Nb/cm | 11           | 8            | 8            | 7            | 6            |
| Titre fil de trame       | Dtex  | 220          | 1330         | 1330         | 1100         | 1670         |
| Epaisseur                | mm    | 0.7          | 0.7          | 0.7          | 0.7          | 1.4          |
| Poids au mètre           | g/cm  | 4.4          | 4.5          | 5.5          | 3.5          | 8.8          |
| Tolérance sur poids      | g/m   | ± 0.5        | ± 3          | ± 2          | ± 3          | ± 3          |
| Armure                   |       | Sergé        | Toile        | Sergé        | Toile        | Sergé        |

- Ces sangles possèdent une très bonne tenue à l'hydrolyse ainsi que dans des atmosphères de vapeur saturée en milieu acide et basique.
- Elles sont fabriquées avec des fils en filaments continus afin de diminuer au maximum leur allongement.

**3 - EMPLOIS**

- Bande transporteuse pour ligne de teinture permettant de véhiculer des fils pendant la teinture et la thermo fixation en vapeur saturée.
- Bande transporteuse pour la blanchisserie.

**4 - PRESENTATION**

- En rouleau pour les grandes largeurs.
  - En bobine pour les petites largeurs.
- Exemple : 300 m pour Réf : NO08

